

## 看不見的風險， 都變成看得見的數字。



### WIO 油中水分偵測器 • Water in Oil Detector

即時監測油中水活性,游離水析出前提早預警。

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 量測 | 油中水活性 aw 值 • 飽和點裕度預警       |
| 輸出 | 4-20 mA 類比 + Modbus RTU 數位 |
| 特性 | 耐油耐高壓 • 嚴謹校準 • 模組化維修       |
| 應用 | 變壓器絕緣油 • 液壓潤滑 • 船舶航太       |

aw 值監測

游離水預警

嚴酷環境



### HY-FT AI 體溫偵測 • 人臉辨識系統

非接觸多人測溫篩檢,通行效率與隱私兼顧。

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 偵測 | 多人同框體溫 • 最遠距離 4 公尺      |
| 速度 | < 0.5 秒 • 每分鐘可測 100 人   |
| 辨識 | 戴口罩可辨識 • FaceCode™ 加密隱私 |
| 管理 | 異常溫度警報 • 手機平板 • 雲端多機    |

±0.5 °C

免接觸

雲端管理



### HY-VT2000 三軸振動 • 雙冗餘溫度感測器

連續狀態監測,在非預期停機前掌握設備健康。

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 量測 | 三軸 RMS / 峰值 / 主頻 + 雙通道溫度              |
| 範圍 | 0-1500 Hz • 0-50 mm/s • -40~125 °C    |
| 介面 | Modbus RTU • DC 12-24V • IP68 316 不鏽鋼 |
| 標準 | ISO 10816 / 20816 機械健康評估              |

磁吸即裝

馬達 • 泵浦 • 風機

預知保養

歡迎索取完整規格書與樣機

Jason Liao • +886-918181975

HOYAN  
泓洋電子科技

泓洋電子科技有限公司 HOYAN Technologies Co., Ltd. • T +886-7-793-5098 • F +886-7-793-5228 • sc@hoyan.com.tw • www.hoyan.com.tw

高雄市前鎮區 80665 明鳳十一街 33 巷 5 號 • No.5, Ln. 33, Mingfeng 11th St., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 80665, Taiwan